

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung

KERMOS

13-9062-14411-Alb

| | |
|---|---|
| Kenncode Produkttyp: | stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme 0,5 % < Eb ≤ 3 % |
| Verwendungszweck: | Bodenbeläge innen und/oder aussen Wandbekleidungen innen und/oder aussen |
| Hersteller: | STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9 63067 Offenbach am Main |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: | System 4 |
| Harmonisierte Norm: | EN 14411:2012 |

| Wesentliches Merkmal | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|--------------|------------------------------------|
| Brandverhalten | A1FL | EN 14411:2012 |
| Abgabe gefährlicher Stoffe: | | EN 14411:2012 |
| Cadmium | NPD | EN 14411:2012 |
| Blei | NPD | EN 14411:2012 |
| weitere | NPD | EN 14411:2012 |
| Bruchlast (≥ 7,5mm) | ≥ 1100 N | EN 14411:2012 |
| Rutschhemmende Eigenschaften | siehe Anhang | EN 14411:2012 |
| Dauerhaftigkeit für | | EN 14411:2012 |
| Verwendung innen | bestanden | EN 14411:2012 |
| Verwendung außen (Frost-Tau-Wechselbeständigkeit) | bestanden | EN 14411:2012 |
| Taktilität | NPD | EN 14411:2012 |
| Verbundfestigkeit / Haftfestigkeit: | | EN 14411:2012 |
| zementhaltige Mörtel | NPD | EN 14411:2012 |
| Dispersionsklebstoffe | NPD | EN 14411:2012 |
| Reaktionsharzklebstoffe | NPD | EN 14411:2012 |
| Mörtel | NPD | EN 14411:2012 |
| Temperaturwechselbeständigkeit | bestanden | EN 14411:2012 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kåre O. Malo, Vorsitzender der Geschäftsführung

Offenbach am Main, 10.12.2020

Leistungserklärung nach Bauprodukte-Verordnung



13-9062-14411-Alb

| Art. Nr | Artikeltext | Abrieb | Rutschhemmung | Barfußwert |
|---------|--|--------|---------------|------------|
| 501708 | Kermos 24,5x24,5 Terrano anthrazit FS R10/A Abr.4 | 4 | R10 | A |
| 501710 | Kermos 24,5x24,5 Terrano grau FS R10/A Abr.4 | 4 | R10 | A |
| 501711 | Kermos 24,5x24,5 Terrano rotbraun FS R10/A Abr.4 | 4 | R10 | A |
| 501713 | Kermos 24,5x24,5 Terrano sand FS R10/A Abr.4 | 4 | R10 | A |
| 501742 | Kermos 31x31 Terrano anthrazit FS R10 Abr.4 | 4 | R10 | Ohne |
| 501743 | Kermos 31x31 Terrano grau FS R10 Abr.4 | 4 | R10 | Ohne |
| 501744 | Kermos 31x31 Terrano rotbraun FS R10 Abr.4 | 4 | R10 | Ohne |
| 501746 | Kermos 31x31 Terrano sand FS R10 Abr.4 | 4 | R10 | Ohne |
| 530171 | Kermos 24,5x24,5 Terrano mittelgrau FS R10 Abr.4 | 4 | R10 | Ohne |
| 602275 | Kermos 31x31 Terrano mittelgrau FS R10 Abr.4 | 4 | R10 | Ohne |
| 1052449 | Kermos 30x60 Stoneline naturbeige FS R10/A Abr.4 rekt. | 4 | R10 | A |
| 1052450 | Kermos 30x60 Stoneline taupe FS R10/A Abr.4 rekt. | 4 | R10 | A |
| 1052451 | Kermos 30x60 Stoneline seidengrau FS R10/A Abr.4 rekt. | 4 | R10 | A |
| 1052452 | Kermos 30x60 Stoneline steingrau FS R10/A Abr.4 rekt. | 4 | R10 | A |
| 1052453 | Kermos 30x60 Stoneline basaltgrau FS R10/A Abr.4 rekt. | 4 | R10 | A |